

Adrian GmbH
Küchenprofis mit Herz
Hanauer Str. 28
63739 Aschaffenburg

Ansprechpartner:
Telefon: 0 60 21/3 50 50
Fax: 0 60 21/35 05 20
E-Mail: info@adrian-kuechen.de

Miele
IMMER BESSER

DA 3596 Edelstahl D

EAN: 4002515501283 Artikel-Nr.: 28359655D Mat-Nr.: 9702700

Preis: **1467,-**



Ausstattung

Bauform

Flachpaneelhaube

Design

Farbe: Edelstahl

Betriebsarten

Art der Luftführung: Umrüstbar

Bedienkomfort

Elektronische Steuerung • Tipptasten mit LED • Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe): 3 • Boosterstufe • Boosterstufenabschaltung programmierbar • Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. • Fettfilter-Sättigung programmierbar • Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar

Pflegekomfort

Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover

Effizienz und Nachhaltigkeit

Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr: 34,7 • Energieeffizienzklasse: A+ • Klasse für fluiddynamische Effizienz: A • Beleuchtungseffizienzklasse: A • Klasse für den Fettabscheidegrad: C • PowerManagement System • ECO-Paket

Hausgeräte-Vernetzung

Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 • Miele@home: ausgerüstet

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig): 2

Beleuchtung

LED • Anzahl x Watt: 3 x 4,5 W • Beleuchtungsstärke in Lx: 540 • Farbtemperatur in K: 3.500 • Lichtdimmerfunktion

Gebläse

Doppelseitig saugendes Gebläse • ECO-Motor (Gleichstrommotor) • externer Variante) • Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591: 220 • Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591: 400 • Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591: 300 • Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591: 640 • Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 39 • Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 45 • Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 51 • Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3: 63 • Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13: 25 • Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13: 31 • Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13: 37 • Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13: 49

Luftleistung für Umluftbetrieb

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591: 175 • Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591: 275 • Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591: 375 • Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591: 550 • Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 49 • Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 55 • Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 61 • Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3: 72 • Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13: 35 • Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13: 41 • Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13: 47 • Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13: 58

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

Abholpreis 750,- €

Adrian GmbH
Küchenprofis mit Herz
Hanauer Str. 28
63739 Aschaffenburg

Ansprechpartner:
Telefon: 0 60 21/3 50 50
Fax: 0 60 21/35 05 20
E-Mail: info@adrian-kuechen.de



Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm: 892 • Höhe des Haubenkörpers in mm: 37 • Tiefe des Haubenkörpers in mm: 309 • Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm: 450 • Nettogewicht in kg: 18,0 • Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1,5 • Schutzkontaktstecker • Gesamtanschlusswert in kW: 0,10 • Spannung in V: 230 • Absicherung in A: 10 • Frequenz in Hz: 50 • Phasenanzahl: 1

Montagehinweise

Abluftanschluss oben • Abluftanschluss oben und hinten • Durchmesser des Abluftstutzens in mm: 150

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe • Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM: XKS 3000 Z
