

Adrian GmbH  
Küchenprofis mit Herz  
Hanauer Str. 28  
63739 Aschaffenburg

Ansprechpartner:  
Telefon: 0 60 21/3 50 50  
Fax: 0 60 21/35 05 20  
E-Mail: info@adrian-kuechen.de



## DA 429-6 Puristic Plus Edelstahl D

EAN: 4002515303917 Artikel-Nr.: 28429650D Mat-Nr.: 9597560

Preis: EUR 1.399,00



### Ausstattung

#### Bauform

Wand-Dunstabzugshaube

#### Design

Farbe: Edelstahl • RAL-Farbe als Sonderanfertigung möglich • Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich • Variable Höhe als Sonderanfertigung möglich • Variable Breite als Sonderanfertigung möglich

#### Betriebsarten

Art der Luftführung: Umrüstbar

#### Bedienkomfort

Elektronische Steuerung • Tiptasten mit LED • Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe): 3 • Boosterstufe • Boosterstufenabschaltung programmierbar • Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. • Fettfilter-Sättigung programmierbar • Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar • Silence-Paket

#### Pflegekomfort

Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse: B • Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr: 67,3 • Klasse für fluiddynamische Effizienz: B • Beleuchtungseffizienzklasse: A • Klasse für den Fettabscheidegrad: A

#### Hausgeräte-Vernetzung

Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 • Miele@home: ausgerüstet

#### Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig): 3

#### Beleuchtung

LED • Anzahl x Watt: 3 x 3 W • Farbtemperatur in K: 3.500 • Beleuchtungsstärke in Lx: 520

#### Gebälse

Doppelseitig saugendes Gebläse • Wechselstrommotor (AC-Motor) • externer Variante) • Luftleistung Stufe 1 (m<sup>3</sup>/h) nach EN 61591: 200 • Luftleistung Stufe 2 (m<sup>3</sup>/h) nach EN 61591: 300 • Luftleistung Stufe 3 (m<sup>3</sup>/h) nach EN 61591: 400 • Luftleistung Boosterstufe (m<sup>3</sup>/h) nach EN 61591: 640 • Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 40 • Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 48 • Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 53 • Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3: 65 • Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13: 27 • Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13: 35 • Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13: 40 • Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13: 52

#### Luftleistung für Umluftbetrieb

Luftleistung Stufe 1 (m<sup>3</sup>/h) nach EN 61591: 150 • Luftleistung Stufe 2 (m<sup>3</sup>/h) nach EN 61591: 210 • Luftleistung Stufe 3 (m<sup>3</sup>/h) nach EN 61591: 330 • Luftleistung Boosterstufe (m<sup>3</sup>/h) nach EN 61591: 490 • Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 51 • Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 58 • Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 64 • Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3: 71 • Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13: 36 • Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13: 43 • Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13: 49

**Adrian GmbH**  
**Küchenprofis mit Herz**  
Hanauer Str. 28  
63739 Aschaffenburg

Ansprechpartner:  
Telefon: 0 60 21/3 50 50  
Fax: 0 60 21/35 05 20  
E-Mail: info@adrian-kuechen.de



Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13: 56

---

#### **Sicherheit**

Sicherheitsausschaltung

---

#### **Technische Daten**

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm: 685 - 1.005 •  
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm: 815 - 1.135 • Breite des  
Haubenkörpers in mm: 898 • Höhe des Haubenkörpers in mm: 62 • Tiefe  
des Haubenkörpers in mm: 500 • Mindestabstand über Elektrokochfeldern  
in mm: 450 • # 4,5 kW) in mm: 650 • Nettogewicht in kg: 25,0 • Länge der  
elektrischen Zuleitung in m: 1,5 • Schutzkontaktstecker •  
Gesamtanschlusswert in kW: 0,21 • Spannung in V: 230 • Absicherung in  
A: 10 • Frequenz in Hz: 50 • Phasenanzahl: 1

---

#### **Montagehinweise**

Abluftanschluss oben • Abluftanschluss oben und hinten • Durchmesser  
des Abluftstutzens in mm: 150 • Teleskopierbarer Kamin •  
Teleskopierbares Wandhalteblech

---

#### **Mitgeliefertes Zubehör**

Rückstauklappe • Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM: XKS  
3000 Z

---