

Adrian GmbH
Küchenprofis mit Herz
Hanauer Str. 28
63739 Aschaffenburg

Ansprechpartner:
Telefon: 0 60 21/3 50 50
Fax: 0 60 21/35 05 20
E-Mail: info@adrian-kuechen.de



KFN 37452 iDE RE EU1

EAN: 4002515161197 Artikel-Nr.: 38374520EU1Mat-Nr.: 9360040

Preis:



Ausstattung

Gerätekategorie

Kühl-Gefrierkombination

Bauform

Einbaugerät • Einbaugerät integriert • Türanschlag: rechts • Türanschlag wechselbar

Design

Beleuchtung Kühlzone: FlexiLight

Bedienkomfort

ComfortClean • DynaCool • NoFrost • DuplexCool • VarioRoom • SoftClose • Wassertank Mylce

Steuerung

Bedienkonzept: TouchControl • Kühlteil abschaltbar • Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone • SuperKühlen • SuperFrost • Anzahl Temperaturzonen: 2 • Sabbatmodus

Kühlgerät/-zone

Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas • Anzahl der Abstellflächen: 3 • davon beleuchtet: 2 • Flaschenablage aus verchromtem Metall • Anzahl Gemüseschubladen: 1 Stk. • Abstellborde durchgängig: 2 • Innentürabsteller für Flaschen: 1

Gefriergerät/-zone

Anzahl Gefrierschubladen/-körbe: 4 Stk.

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ -D): A+++ • Energieverbrauch pro Jahr in kWh: 225 • Energieverbrauch in 24 h in kWh: 0,615

Hausgeräte-Vernetzung

Miele@home • WiFiConn@ct • Erforderliches nachkaufbares Zubehör: XKS 3130 W • MobileControl

Sicherheit

Verriegelungsfunktion • Akustischer Türalarm • Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil • Optischer Türalarm • Optischer Temperaturalarm • Netzausfallanzeige Gefrierteil

Technische Daten

Nischenbreite in mm: 560 - 570 • Nischenhöhe in mm: 1.772 - 1.788 • Nischentiefe in mm: 550 • Gerätebreite in mm: 559 • Gerätehöhe in mm: 1.770 • Gerätetiefe in mm: 544 • Gewicht in kg: 67,9 • Befestigungstechnik: Festtür • Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg: 17 • Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg: 12 • Klimaklasse: SN-T • Kühlzone in l: 191 • 4* - Gefrierzone in l: 57 • PerfectFresh-Zone in l: 0 • Gesamtnutzinhalt in l: 248 • Lagerzeit bei Störung: 14 • Gefriervermögen in kg/24h: 10,0 • Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW: 38 • Stromaufnahme in Milliampere (mA): 1.400 • Spannung in V: 220-240 • Absicherung in A: 10 • Frequenz in Hz: 50 • Länge der elektrischen Zuleitung in m: 2,1

Mitgeliefertes Zubehör

Butterdose • Eierablage • Kälteakkus